



Conforme au MUTCD de la FHWA et à la norme T-RV-3 du MTQ, l'Enviro-cone™ se démarque par ses performances remarquables sur le terrain et sa conception écoresponsable. En effet, il est fabriqué de matériaux recyclés et recyclables, notamment de caoutchouc pour la base et de LDPE orange fluo reformable et résistant aux conditions météo extrêmes pour le cône lui-même. Il est d'ailleurs possible de ne remplacer qu'une seule des deux parties advenant que l'une d'elle ne puisse être réutilisée grâce à son assemblage modulaire. Muni d'une prise ergonomique à la pointe et de larges bandes de pellicule réfléchissante, l'Enviro-cone™ est facilement mis en place et est bien visible de jour comme de nuit. La répartition à 80% du poids total vers la base (jusqu'à 76° d'inclinaison possible), lui procure une stabilité exceptionnelle ce qui permet à l'Enviro-cone™ de rester bien en place en tout temps.



Information technique

N° de produit : T-RV-3-28-ENV

Dimensions

hauteur : 700 mm (28")
 base : 400 x 400 mm (15,75 x 15,75")
 poids (avec stabilisateur) : 3,2 kg (7 lbs.)
 pellicule du haut : 152 mm (6")
 pellicule du bas : 102 mm (4")

Matériaux

balise : LDPE recyclé avec anti-UV
 pellicule blanche : Grade «Haute Intensité» – Type IV
 stabilisateur : Caoutchouc recyclé

Couleurs offertes :

balise : Orange, vert
 pellicule : Blanc
 stabilisateur : Noir

- Comprend une poignée de manutention
- Bandes réfléchissantes incrustées
- Très grande stabilité

Options



Enviro-Cone complet
3,2 kg (7 lbs)
#T-RV-3-28-ENV-10



Cône seulement
(avec pellicule)



Base seulement
2,5 kg (5,6 lbs)

