



VER-MAC

SÉRIE

PRO

PMV-548LE PANNEAU À MESSAGE VARIABLE SUR REMORQUE

Notre panneau à message variable pleine matrice PMV-548LE Série PRO est parmi les plus compacts de notre série et convient parfaitement aux forces policières pour une utilisation dans les espaces restreints, les zones urbaines et les routes secondaires. L'affichage par défaut est de 3 lignes de 9 caractères (8.75 po.) par ligne, avec la possibilité d'afficher plusieurs polices et graphiques. La série PRO vient avec notre technologie furtive, le contrôleur V-Touch ainsi qu'un design de remorque encore plus robuste! Le PMV-548LE Série PRO a les mêmes caractéristiques que le PMV-548 Série PRO mais est peinturé en blanc et est équipé d'un radar afin de sensibiliser les automobilistes à respecter la vitesse dans les secteurs critiques. Il requiert très peu de maintenance, il dispose d'une excellente autonomie énergétique et est le plus sécuritaire et avancé au niveau technologique dans l'industrie!



CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE PRO

TECHNOLOGIE FURTIVE

Un compartiment camouflant les batteries pour une protection accrue contre le vol et des batteries scellées sans entretien nécessaire

REMORQUE ROBUSTE ET SÉCURITAIRE


Stabilité accrue grâce à un design plus large
Plateforme pour faciliter la maintenance
Vérin stabilisateur sur la pôle pour faciliter le déploiement
Contrôleur placé sécuritairement hors du trafic
Mécanisme de frein indexé amélioré

LOGICIEL JAMLOGIC® (EN OPTION)

Actualisation automatisée du statut du panneau chaque heure
Alertes sur le statut des batteries et du GPS
Visualisation des équipements sur une liste et une carte GPS interactive
Régistre détaillé de tous les messages activés localement ou à distance avec date et heure.
Groupez vos panneaux par dossiers

*Option modem et Plan de données requis

3 FAÇONS DE CHANGER UN MESSAGE



À BORD DU PMV

En utilisant notre contrôleur tactile V-Touch



À DISTANCE

En utilisant JamLogic sur votre ordinateur



À DISTANCE

En utilisant JamLogic Web sur votre téléphone intelligent ou votre tablette

PMV-548LE

SÉRIE
PRO

CONCEPTION À HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

PANNEAUX SOLAIRES

Les panneaux solaires assurent un maximum d'autonomie pendant toute la saison.

Conçu pour fonctionner 12 mois sans recharge manuelle dans la plupart des régions

RÉGULATEUR SOLAIRE

Protège contre la surcharge de courant

*Plusieurs configurations de panneaux solaires et de batteries sont disponibles

CONSTRUCTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PEINTURE EN POUDRE (BLANCHE)

Pour offrir une meilleure résistance aux impacts, à l'humidité et à la rouille

4 VÉRINS AJUSTABLES

Pour stabiliser la remorque

VÉRIN SUR LA PÔLE

Pour un déploiement facile et sécuritaire

PÔLE DÉMONTABLE

Pour gagner de l'espace

MÉCANISME DE TREUIL MANUEL

Pour un déploiement rapide

FREIN À TIGE INDEXÉ ROBUSTE POUR LE MÂT

Pour positionner la flèche sur 209 degrés (écart de 17 degrés)

BRAQUETTE DE SOUTIEN EN FORME DE «U»

Pour un meilleur soutien en mode transport

GARDE-BOUE EN PLASTIQUE RÉSISTANT

Pour accroître la durabilité

BOÎTE EN PLASTIQUE MOULÉ VERROUILLABLE

Pour loger et protéger les batteries, le contrôleur, le modem, la pompe et les autres composants

CHOIX DE L'ATTACHE-REMORQUE

Coupleur de 2 po. (51 mm) ou anneau (beigne) de 3 po (76 mm)

APPLICATIONS

- Ville et banlieu (zones urbaines)
- Zones scolaires
- Événements spéciaux

AFFICHAGE

- Panneau d'affichage : 45 po. x 80 po. (1142 x 2026 mm)
- Pleine matrice (30 x 56 pixels)
- Pixel composé de 2 DELs
- 3 lignes de 9 caractères de 5 x 7 pixels (8.75 po., par défaut) et capacités graphiques
- Police 5 x 7 par défaut (Taille de caractère de 12 po (305 mm))
- Jusqu'à 12 caractères par ligne (police 3 x 7)

GARANTIE

- 1 an sur la remorque
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

CONTRÔLEUR V-TOUCH

CONFORME À LA NORME NTCIP*

ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 7 PO. (178 MM)

Pour créer et modifier facilement les messages

BIBLIOTHÈQUE DE MESSAGES ET DE PICTOGRAMMES

Pour accélérer l'affichage de messages

AFFICHAGE DU NIVEAU DE TENSION DES BATTERIES EN TEMPS RÉEL

Pour un diagnostic rapide

PLANIFICATEUR DE MESSAGES

Pour créer un calendrier de messages

PROTECTION PAR MOT DE PASSE

Pour sécuriser l'accès

RADAR DOPPLER

- Détecte la vitesse et le nombre moyen de véhicules jusqu'à 2000 pi.
- Jusqu'à 2 voies / directionnelles
- Aucun calibrage nécessaire
- Intégré au panneau d'affichage de vitesse



Position de transport



DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur totale: 133 po. (3378 mm)
- Largeur totale: 70 po. (1788 mm)
- Hauteur de transport: 91 po. (2308 mm)
- Hauteur d'opération: 133 po. (3378 mm)
- Poids (approx): 521 kg (1150 lb)
- Essieu/suspension: 909 kg (2000 lb)

OPTIONS

- Statistiques (radar requis)
- Chargeur intelligent

D'autres options sont disponibles sur demande.

